



MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25/35VAH

Uudet Mitsubishi FD -sarjan ilmalämpöpumput nyt saatavilla Pohjolan koteihin.



Uudet superhiljaiset Mitsubishi FD -sarjan ilmalämpöpumput on suunniteltu ja toimiviksi testattu erityisesti Pohjolan vaativissa oloissa (VAH-kirjaimiin päättyvät mallisarjat).

Edullista lämmitystä ja jäähdytystä

Huippuhyvät lämpökertoimet (COP-arvot) tarkoittavat suurempia säästöjä lämmityskuluissa. **Mallin MSZ-FD25VAH COP-arvo on peräti 5,25 ja mallin MSZ-FD35VAH vastaava COP-arvo on 4,71.** Myös maksimilämmitystehot ovat kasvaneet jopa 30 %.

Mitsubishi myös jäähdyttävät edullisesti. Hyötysuhde jäähdytyksellä (EER-arvo) MSZ-FD25VAH-mallilla on 5,15 ja MSZ-FD35VAH-mallilla 4,62, joka mahdollistaa todella energiapihin jäähdyttämisen. Laitteessa on ECONO COOL – energiaa säästävää jäähdytystoiminto!

Mitsubishi-huipputekniikkaa

i-see Sensor – vain Mitsubishiiltä

FD-sarjan laitteissa on i-see Sensor -tuntoelin vakiona. Sensori liikkuu 150 asteen säteellä havaiten lämpötilaerot huoneessa ja laite automaattisesti kohdistaa puhalluksen sinne missä lämpöä tai jäähdytystä tarvitaan.




Plasma Duo -ilmansuodatusjärjestelmä

Erittäin tarkat ja tehokkaat Plasma Duo -ilmansuodattimet tekevät laitteesta myös tehokkaan ilmanpuhdistimen.

Käyttäjätavallinen rakenne

Mitsubishi FD-sarjan laitteet on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi. Sisäyksikkö on nopeasti purettavissa puhdistus- huoltoa varten. Uutuutena myös CLEAN-toiminto.

Mitsubishin uudet huipputehokkaat Twin-rotary-kompressorit mahdollistavat loistavat suoritusarvot – vieläpä värinättömästi ja lähes äänettömästi.



Tuottaa jopa **40 %:a** suuremman lämmitystehon!

TEKNISET TIEDOT

MALLI			MSZ-FD25VAH	MSZ-FD35VAH
Sisäyksikkö			MSZ-FD25VA	MSZ-FD35VA
Ulkoyksikkö			MUZ-FD25VAH	MUZ-FD35VAH
Lämmitys-toiminto	Lämmitysteho (nimellisteho)	kW	1,5–6,3 (3,2)	1,3–7,7 (4,0)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	–25 ~ +24	–25 ~ +24
	Omakäyttöteho (nimellisteho)	kW	0,48–2,03 (0,61)	0,40–2,50 (0,85)
	COP, lämpökerroin	W/W	5,25	4,71
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A	A
Jäähdytys-toiminto	Jäähdytysteho (nimellisteho)	kW	1,1–3,5 (2,5)	0,8–4,0 (3,5)
	Toiminta-alue (ulkolämpötila)	°C	–10 ~ +46	–10 ~ +46
	Omakäyttöteho (nimellisteho)	kW	0,26–0,97 (0,485)	0,16–1,12 (0,835)
	EER, energiatohokkuuskerroin	W/W	5,15	4,19
	Energiatohokkuusluokka	ABCDEFGF	A	A
Sisäyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	295 x 798 x 257	295 x 798 x 257
	Paino	kg	12	12
	Äänenpaine (min–max)	dB(A)	20–42	21–44
Ulkoyksikkö	Mitat, k x l x s	mm	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
	Paino	kg	36	36
	Äänenpaine, max	dB(A)	46	50
Asennustiedot	Nesteputken halkaisija	mm (tuumaa)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Kaasuputken halkaisija	mm (tuumaa)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Maksimi putkipituus	m	20	20
	Sähköistys		ulkoyksikkö	ulkoyksikkö
	Jännite, vaihe/taajuus	V,Vaihe/Hz	230, 1/50	230, 1/50
Ominaisuudet	Talvivarustelu (sulatusveden jäätymisen esto)		on	on
	Puhalluksen pyyhkäisytoiminto		Automaattinen	Automaattinen
	Ajastin		24 h päälle/pois	24 h päälle/pois
	Alue-toiminto		on	on
	Quick Clean -imurisuuttimet (lisävaruste)		on	on
	Kosteudenpoistotoiminto		on	on
	Ilmansuodatus		Plasma Duo	Plasma Duo
	Autom. uudelleenkäynnistys virtakatkon jälkeen		on	on
Scanoffice-hankintaturvatuote		✓	✓	
Kylmäaine		tyyppi	R410A	R410A
Vakiovarusteet	Plasma deodorizing filter	MAC-307FT-E	on	on
	Plasma anti-allergy enzyme filter	MAC-417FT-E	on	on

Turvallista ostamista

Lue lisää hankintaturvasta ja siihen kuuluvista eduista www.scanoffice.fi/hankintaturva tai pyydä Scanoffice-hankintaturvaesite omalta valtuutetulta Scanoffice-jälleenmyyjältäsi.

Scanoffice-hankintaturvan ja siihen liittyvät monet edut saat ainoastaan varmistamalla, että laitteen tuotepakkauksessa on allaoleva hankintaturvatuotetarra!



Virallinen maahantuojaja

SCANOFFICE

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puhelin (09) 290 2240
Telefax (09) 290 1213
www.scanoffice.fi



Scanoffice Oy:n toimisto ja logistiikkakeskus käsittää yhteensä noin 2600 m² nykyaikaista toimitilaneliötä.

Jälleenmyyjä

KYLMÄALAN ERIKOISLIIKE
T:MI ARI MELLIN
☎ 0400-826 200